

# Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele				
Modellnavn / -kjennetegn		DA 6698 D Purist. Ed.6000		
Årlig energiforbruk (AEC) (AEC <sub>0/min</sub> )	kWh/år	32,1		
Energiklasse		A++		
Energieffektivitetsindeks (EEI) (EEI <sub>0/min</sub> )		36,8		
Fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE) (FDE <sub>0/min</sub> )		40,6		
Klasse for fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt)				
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A		
Belysningseffektivitet (LE) (LE <sub>0/min</sub> )	Ix/W	68,3		
Belysningseffektivitetsklasse				
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A		
Fettfiltreringsgrad	%	95,1		
Fettfiltreringsgradsklasse				
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A		
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m <sup>3</sup> /h	474,0		
Luftstrøm (min. hastighet)	m <sup>3</sup> /h	200		
Luftstrøm (maks. hastighet)	m <sup>3</sup> /h	450		
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m <sup>3</sup> /h	730		
Maks. luftstrøm (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	730		
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa	367		
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB	35		
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB	53		
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB	65		
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W	119,0		
Effektforbruk i avslått tilstand (P <sub>o</sub> )	W			
Effektforbruk i standby-tilstand (P <sub>s</sub> )	W	0,35		
Nominell effekt belysningssystem	W	12,0		
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	Ix	820		
Tidsforlengelsesfaktor		0,5		