

Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele					
Modellnavn / -kjennetegn		DA 2808 EXTA			
Årlig energiforbruk (AEC) ($AEC_{o/min}$)	kWh/år	111,0			
Energiklasse		C			
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o,min}$)		75,5			
Fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE) ($FDE_{o/min}$)		21,9			
Klasse for fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt)					
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		C			
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/min}$)	lx/W	60,0			
Belysningseffektivitetsklasse					
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A			
Fettfiltreringsgrad	%	92,8			
Fettfiltreringsgradsklasse					
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		B			
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m ³ /h	456,2			
Luftstrøm (min. hastighet)	m ³ /h	325			
Luftstrøm (maks. hastighet)	m ³ /h	605			
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m ³ /h	775			
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m ³ /h	775			
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa	393			
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB	46			
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB	61			
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB	67			
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W	226,4			
Effektforbruk i avslått tilstand (P_o)	W				
Effektforbruk i standby-tilstand (P_s)	W	0,35			
Nominell effekt belysningssystem	W	12,0			
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	lx	720			
Tidsforlengelsesfaktor		1,2			