

Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele			
Modellnavn/-kjennetegn	DAS 4920		
Årlig energiforbruk (AEC) ($AEC_{o/min}$)	kWh/år	22,9	
Energiklasse		A+++	
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o,min}$)		28,9	
Fluidodynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE) ($FDE_{o/min}$)		41,0	
Klasse for fluidodynamisk effektivitet (vifteeffekt)		A	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/min}$)	lx/W	100,0	
Belysningseffektivitetsklasse		A	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Fettfiltreringsgrad	%	96,0	
Fettfiltreringsgradsklasse		A	
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m ³ /h	344,7	
Luftstrøm (min. hastighet)	m ³ /h	180	
Luftstrøm (maks. hastighet)	m ³ /h	401	
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m ³ /h	605	
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m ³ /h	605	
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa	484	
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB	37	
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB	55	
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB	66	
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W	113,4	
Effektforbruk i avslått tilstand (P_o)	W		
Effektforbruk i standby-tilstand (P_s)	W	0,30	
Nominell effekt belysningssystem	W	3,0	
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	lx	300	
Tidsforlengelsesfaktor		0,5	