

Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele					
Modellnavn / -kjennetegn		DA 9091 W Screen			
Årlig energiforbruk (AEC) ($AEC_{o/min}$)	kWh/år	67,7			
Energiklasse		B			
Energieffektivitetsindeks (EEI) ($EEI_{o,min}$)		66,1			
Fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE) ($FDE_{o/min}$)		23,5			
Klasse for fluiddynamisk effektivitet (vifteeffekt)					
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		B			
Belysningseffektivitet (LE) ($LE_{o/min}$)	lx/W	93,8			
Belysningseffektivitetsklasse					
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A			
Fettfiltreringsgrad	%	92,8			
Fettfiltreringsgradsklasse					
A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		B			
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m ³ /h	412,8			
Luftstrøm (min. hastighet)	m ³ /h	205			
Luftstrøm (maks. hastighet)	m ³ /h	415			
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m ³ /h	670			
Maks. luftstrøm (Q) (Q_{max})	m ³ /h	670			
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa	319			
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB	39			
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB	50			
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB	62			
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W	155,1			
Effektforbruk i avslått tilstand (P_o)	W				
Effektforbruk i standby-tilstand (P_s)	W	0,25			
Nominell effekt belysningssystem	W	3,2			
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	lx	300			
Tidsforlengelsesfaktor		1,2			