

KSG6P4X



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Integrert vifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709319366
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakkelyst hvit	Led farge	Hvit
---------------------	-------------------------------	-----------	------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensefunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper

				
Antall lamper	2	Antall filtre	2	
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium	
Lyseffekt	2,3 W	Indikator for filterbytte	Ja	
Dimmermodus	Ja	Luftutløp	150 mm	
Temperaturområde	2700° - 4000° °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm	
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm	
Maksimal kapasitet i fri modus	730 m³/h	Tilbakeslagsventil	Ja	
Motoreffekt	230 W			

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	265	49
Hastighet 2	360	56
Hastighet 3	484	61
Intensiv hastighet	660	67




Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	58 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	62 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	27,9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B	Tidsøkning faktor (F)	1,0
Belysning Effektivitet (LE)	39,3 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	58
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	348 m³/h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	74,9 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	433 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Målt strøm på beste virkningsgrad	150 W
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	265 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	5 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	484 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	181 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	660 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	62 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	235 W	Frekvens	50-60 Hz
Spennning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm



Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary

	24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.		Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
	Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.		Forbindelse mellom platetopp og hette
	Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.		Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
	Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.		Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.
	Dimmelys		Kan dimme fra varm til kald hvit
			