

**Product fiche concerning the COMMISSION REGULATION (EU) No 66/2014 of 14 January 2014**

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Supplier name or brand                                                 | SMEG       |
| Product code                                                           | KLTI9L4X   |
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)                                      | 56.2 kWh/a |
| Energi effektivitets klasse                                            | A          |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEhood)                               | 33.1       |
| Flytende Dynamisk Effektivitet klasse                                  | A          |
| Belysning Effektivitet (LEhood)                                        | 21.1 lux/W |
| Belysning Effektivitet klasse                                          | B          |
| Fettfiltrering effektivitet                                            | 73.2 %     |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse                                     | D          |
| Luftstrøm på minimum hastighet                                         | 214 m³/h   |
| Luftmengde ved maksimal hastighet                                      | 563 m³/h   |
| Luftmengde ved økt hastighet                                           | 741 m³/h   |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet  | 39 dBA     |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på maksimum hastighet | 65 dBA     |
| Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økt hastighet      | 70 dBA     |
| Strømforbruk i Av-modus                                                | 0.49 W     |
| Strømforbruk - hvilemodus                                              | 0.49 W     |
| Energi effektivitetsindeks                                             | 51.6       |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad                                   | 384 m³/h   |
| Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                            | 482 Pa     |
| Målt strøm på beste virkningsgrad                                      | 155 W      |
| Normal styrke på lyssystem                                             | 15 W       |
| Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)             | 390 lux    |
| Lydstyrke nivå på høyeste styrke                                       | 65 dBA     |

onsdag 24. september 2025