

STL252CH



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	Maxi, 86 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-kode	8017709307417




Programs



Antall programmer	10+1	Mix	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Stille (-2 dB)	Ja
Bløtlegging	Ja	Intens	Ja
Ekspress 27'	Ja	Selvrens	Ja
Glass	Ja	Hygiene 99,9%	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Finvask	Ja
ECO	Ja		

Funksjoner



Dry Assist + funksjonsvalg	Ja	FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Spesialprogramvalg	Ja

Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	25,0 cm
Farge på kurvdel	Grå		
Håndtak	På over- og underkurv		
Øvre kurv	Med fast støtte		
Glassholder	Ja		

Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
		Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
		Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	35,0 cm
		Farge innvendige deler	Blå
		Bestikkkurv	Ja

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	598 mm	Maks vannhardhet	100°FH;58°dH
Dybde (mm)	550 mm	Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Antall tegn i display	3 siffer	Dampbeskyttelse	I plast
Produktets høyde (mm)	858 mm	Rørmateriale	Rustfritt stål
Kontroller	Elektronisk	Filter	Rustfritt stål
Display	Forsinket start, Programindikator	Skjult varmeelement	Ja
Grafikk program	Symboler	Hengsler	Selvb balanserende, glidningg, FlexiFit
Saltlys indikator	Lampe	Min. og Max frontpanelvekt	2 - 10 kg
Skyllehjelp indikator	Lampe	Min. og Max. Høyde sokkelist	50 - 215 mm
Stoppsyklus indikator	Lydsignal	Justerbare føtter	7 cm, fra 860 til 930 mm
Vaskesystem	Orbital	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tredje spylearm	Enkelt	Bakdeksel	Ja
Vann mykner	Med elektronisk innstilling	Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1186
Flomvern system	Total Aquastop	Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse	Øvre deksel	I plast

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	C	Programvarighet	4:40 h:min
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	73 kWh	Luftbåren akustisk støyemisjon	45 dB(A) re 1 pW
Merkeytelse (ps)	13	Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C
Vannforbruk [per syklus]	8,5 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	43,8

Elektrisk tilkobling

Støpseltype (F;E) Schuko
Nominell effekt 1800 W
Strøm 10 A
Spenning 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Type tilkobling Single-fase
Lengde på ledning 140 cm



Compatible Accessories



KIT86CX-1

Dørsett, rustfritt stål, Canali håndtak, helintegrert oppvaskmaskin h.86 cm
Kompatibel med modeller med Flexifit og faste hengsler.




KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60X

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		Energieffektivitetsklasse C
	86 cm høyde		Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.
	DRY Assist + funksjonsvalget gir, i tillegg til å spare energi, en optimal tørking av bestikk og tallerkener ved å automatisk åpne døren ved enden av vaskesyklusen.		FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.
	FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.		
	Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.		Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.
	Krystall: Krystallprogrammet er egnet for delikat vask av for eksempel glass og porselen.		Delikat: Delikat vaskeprogram er utviklet for skjøre og moderat skitne tallerkener og bestikk.
	Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.		Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.
	Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.		Express 27': Express 27'-programmet er en hurtig vaskesyklus ved lav temperatur, for moderat skitten oppvask.
	Ultraclean: Ultraclean-valget foretar en avsluttende skylling ved høy temperatur på 70 °C og fjerner tilnærmet alle bakterier.		Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.
	Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.		Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.
	Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.		Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.
	SILENT: Syklus for normalt skitten oppvask, også med størknede rester. Sikrer maksimal støyreduksjon og derfor ideelt hvis du ønsker å la den gå om natten.		Lar deg velge tilleggssprogram når den velges sammen med andre vaskesykluser. Etter å ha valgt ønsket vaskesyklus trykker man på knappen (



HYGIENE 99.9% Høytemperatures vaskeprogram.
75° skylling garanterer fjerning av 99.9% av basiller og bakterier.



Arbeidet som tar sikte på kontinuerlig forbedring har muliggjort en andre generasjons invertermotor 2.0, karakterisert ved høyere effektivitet og holdbarhet over tid, noe som gir svært høy ytelse og lavere energiforbruk og støynivå.