

WorkForce Pro EM-C8100RDF



WorkForce Pro EM-C8100RDF er en 4-i-1-skriver med høy blekkapasitet og opptil 1835 sider papirkapasitet.

Bli kvitt de vanlige skriverfrustrasjonene med WorkForce Pro RIPS-kontorskriverne. Replaceable Ink Pack System (RIPS)-teknologien bruker blekk med stor kapasitet, slik at det er mindre behov for brukerinngrep.² Mindre rekvisita enn sammenlignbare lasere fører også til at avfallet er mindre, og driftsavbrudd holdes på et minimum.

Lave driftskostnader med lavt inngrep

En papirkapasitet på opptil 1835 ark betyr mindre tid brukt på påfyll av papir. Høy blekkapasitet reduserer behovet for å bestille og erstatte rekvisita ofte⁴, bidrar til å levere forutsigbare utskriftskostnader og konkurransedyktige totale eierkostnader. Vår varmfrie utskriftsteknologi bruker ikke varme i blekkoverføringsprosessen, så virksomheten din kan spare energi, tid og redusere brukerinngrep⁵.

Uavbrutt utskrift av store volum

Skriv ut opptil 20 000 sider (svart-hvitt/farger) uten å bytte rekvisita⁴ med en rask FPOT på 5,5 sekunder fra klarmodus¹ og tosidig skanning med én passering øker produktiviteten. Utskriftshastigheter på 25 spm og 45 bpm tosidig skanning⁴ sikrer at dette er en ideell skriver for en rekke bransjer. Lavere kostnader for service og vedlikehold gjør denne til et pålitelig og attraktivt valg for virksomheter.

Løsninger som støtter virksomheten din

Epson Print Admin (EPA) hjelper deg med sikkerhetskravene dine for utskrift samt skanne-arbeidsflyter med Document Capture Solution Suite. Kompatibilitet med innebygde løsninger, så som IP-faks og enkel ekstern diagnose med Epson Remote Services øker alle tilleggsfunksjonaliteten til enheten. Vertikale markedsbehov håndteres gjennom kompatibiliteten med tredjepartsløsninger takket være Epson Open Platform.

FAKTAARK



KEY FEATURES

- **Høy produktivitet og lite behov for brukerinngrep**
25 spm utskrift og 25/45 bpm dupleksskanningshastigheter⁴, rask FPOT på 5,5 sek¹ Uavbrutt utskrift med opptil 20 000 svart-hvitt-blekkavkastning³.
- **Effektiv og pålitelig A3 4-i-1**
Høy holdbarhet og lite inngrep med utskrift, kopiering, skanning og faks. Fargeberøringsskjermen på 12,7 cm bidrar til sømløs drift med din Epsons blandede flåte.
- **Reduser utskriftskostnader og minimer utgående kostnader**
Med lave totale eierkostnader (TCO) takket være høy blekkavkastning, færre deler å erstatte og mindre inngrep².
- **Bytt papir sjeldnere, med en høy papirkapasitet på opptil 1835 sider**
Hold nedetiden på et minimum med 335 sider standard papirinngangskapasitet og maksimalt 1835 sider med valgfrie kassetter og skapalternativer.
- **Epson Solutions Suite – en pakke med programvareløsninger som støtter virksomheten din**
Kompatibel med et bredt utvalg av Epson- og tredjepartsløsninger. Jevn systemintegrasjon og frihet til å jobbe hvor som helst.

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Utskriftsmetode	PrecisionCore™-skrivehode
Ventilkonfigurasjoner	800 Ventiler sort/Ventiler sort, 800 Dyser per farge
Minimal dråpestørrelse	5 pl, Med Variable-Sized Droplet Technology
Blekkteknologi	DURABrite™ Pro, Pigmentinkt, Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Ytelse? Kategori	Middelste werkroep, Afdeling
Multifunksjon	Utskrift, Scan, Kopi, Faks

UTSKRIFT

Tid til første side	Ensfarget 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sider/min Ensfarget., 24 Sider/min Colour
Hastighet for tosidig utskrift ISO/IEC	17 A4-sider/min Ensfarget., 16 A4-sider/min Colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/min Ensfarget., 13 Sider/min Colour
Hastighet for tosidige utskrifter ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4-sider/min Ensfarget., 11 A4-sider/min Colour
Maksimal utskriftshastighet	35 Sider/min Ensfarget: (vanlig papir), 35 Sider/min Colour (vanlig papir)
Utskriftsoppløsning	4.800 x 1.200 DPI
Belastningssyklus	75.000 Sider per måned Maksimalt antall utskrevne sider per måned basert på skriverens ytelse, inkludert ISO-klassifiserte utskriftshastigheter og papirhåndteringskapasiteter.
Anbefalt belastningssyklus	2.000 - 10.000 Sider per måned
Farger	Svart [Pigment], Cyan [Pigment], Gul [Pigment], Magenta [Pigment]
Skriv ut fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct)

For detaljert informasjon om utskriftshastigheter gå til <http://www.epson.eu/testing>.

SKANN

Tosidig skanning	Ja
Skanneshastighet	25 tpm (Svart-hvitt, Ensidig, 200 ppt, Automatisk dokumentmater); 25 tpm (Farge, Ensidig, 200 ppt, Automatisk dokumentmater); 45 tpm (Svart-hvitt, Tosidig, 200 ppt, Automatisk dokumentmater); 45 tpm (Farge, Tosidig, 200 ppt, Automatisk dokumentmater); 22 tpm (Svart-hvitt, Ensidig, 200 ppt, Flatbed); 22 tpm (Farge, Ensidig, 200 ppt, Flatbed);
Skanningsoppløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontal x vertikal)
Advanced document integration	Skanne til e-post, Skanne til FTP, Skanne til nettverksmappe, Skanne til USB, Datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-minneenhet
Output-formater	JPEG, TIFF, PDF
Skannertype	Contact image sensor (CIS)
Destinasjoner	Scan to Email, USB (Memory device), AirPrint, Network Folder
Optisk oppløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontal x vertikal)

FAKS

Fakstype	Direkte svart-hvitt- og fargefaksfunksjon
Faksoverføringshastighet	opptil 33,6 kbps / ca. 3 sek./side
Feilkorrigeringsmodus	CCITU/ITU Group3-faks med feilkorrigeringsmodus
Hurtigtaster for faks (maks.)	2.000 navn og numre
Sideminne	opptil 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram)
Faksfunksjoner	Fakse via PC, Faks til e-post, Motta og lagre, Automatisk oppringing, Hurtigvalg, Faks til mappe, - adressebok

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

LEVERINGSOMFANG

- Initialisering av blekkbeholdersystemer
- Strømkabel
- Montasjeanvisning

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

KOPIERING

Kopieringshastighet	inntil22 ipm Black, inntil21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopiopløsning (ppt)	600 x 1200
Forminsking/forstørring	25 % - 400 % Auto fit function
Maksimalt antall kopier	999
Maksimal kopistørrelse	A3

TILKOBLINGSMULIGHETER

Protokoller for nettverksutskrivning	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoller for nettverksadministrasjon	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Nettverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoller for nettverkssøk	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Tilkoblinger	USB 2.0-A (2x), Høyhastighets-USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjon, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-vert, Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN-sikkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Nettverksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIR / MEDIE HÅNDTERING

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (omslag), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, No. 10 (omslag), Letter, Legal, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Automatisk dokumentinntrekk	50 Sider
Passende papirvekt	64 - 300g/m ²
Duplex	Ja
Standard papirmating	335 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Utgangspapirskuffens kapasitet	250 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 1.835 Ark maksimal
Standard paper tray(s)	85-arks flerbruksskuff, 250-sheet paper tray
Ekstra papirskuff(er)	3 x 500-arks papirskuff, Cabinet
Største papirkapasitet	1.835
Bakre papirbane (spesialmedier)	Ja

PAPER FEED MPT

Navn på innmatet papir	MPT
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolutt), C5 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brukerdefinert, Legal, Executive, Tabloid
Egendefinerte størrelser	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapasitet 1	85 Ark med vanlig papir, Postkort, Glanset papir, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Vanlig papir, Resirkulert papir, Farget papir, Brevhode, Blankt fotopapir

PAPIRMATER C1

Navn på innmatet papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapasitet 1	250 80gsm
Medietype	Vanlig papir, Resirkulert papir, Farget papir, Brevhode

PAPIRMATER C2-C4

Navn på innmatet papir	C2-C4
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapasitet 1	500 80gsm
Medietype	Vanlig papir, Resirkulert papir, Farget papir, Brevhode

PAPIRMATER DUPEKS

Navn på innmatet papir	Dupleks
Papirformater	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 90 g/m ²

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERELT

Energiforbruk	43 Watt (frittstående utskrift, ISO/IEC 24712-mønster), 1 Watt (hvilemodus), 20 Watt Ready, 0,1 Watt (slå av), TEC 0,16 kWh/week
Spenning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	621 x 650 x 641 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	60,4 kg
Kompatible driftssystemer	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-biters), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Inkludert programvare	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Lydytelse	Drift:Drift:6,6 B (A)
Lydtrykk	Drift:Drift:51 dB (A)
Mobile og nettskybaserte utskriftstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strømtilførsel	220 V, 240 V

TILLEGGSFUNKSJONER

Memory	3.081 MB
Features	Berøringsskjerm, Direkte utskrift, Direkteutskrift fra USB
LC-Display	Type: Farger, Berøringsskjerm, Diagonal:12,7 cm
Medieredigering	Automatisk tosidig utskrift (vanlig A4-/A3-papir), Stående og liggende utskrift, Mating av spesialmedier bakfra, Støtte for tykke medier
Sikkerhetsfunksjoner	Funksjon for begrenset tilgang med Epson Web Config, Sikker konfidensiell utskrift med PIN-kodefrigjøring, LDAP-adressebok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkjenning), Paneladministrasjonsmodus

YTTERLIGERE FUNKSJONER

Emulsjoner	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

ANNET

Garanti	12 Måneder På-stedet-service Mulighet for garantiutvidelse
---------	---

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Utskriftsmetode	PrecisionCore™-skrivehode
Ventilkonfigurasjoner	800 Ventiler sortVentiler sort, 800 Dyser per farge
Minimal dråpestørrelse	5 pl, Med Variable-Sized Droplet Technology
Blekkteknologi	DURABrite™ Pro, Pigmentinkt, Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Ytelse? Kategori	Middelste werkgroep, Afdeling
Multifunksjon	Utskrift, Scan, Kopi, Faks

UTSKRIFT

Tid til første side	Ensfarget5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sider/min Ensfarget., 24 Sider/min Colour
Hastighet for tosidig utskrift ISO/IEC 24734 (A3)	17 A4-sider/min Ensfarget., 16 A4-sider/min Colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/min Ensfarget., 13 Sider/min Colour
Hastighet for tosidige utskrifter ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4-sider/min Ensfarget., 11 A4-sider/min Colour
Maksimal utskriftshastighet	35 Sider/min Ensfarget: (vanlig papir), 35 Sider/min Colour (vanlig papir)
Utskriftsoppløsning	4.800 x 1.200 DPI
Belastningssyklus	75.000 Sider per måned Maksimalt antall utskrevne sider per måned basert på skriverens ytelse, inkludert ISO-klassifiserte utskriftshastigheter og papirhåndteringskapasiteter.
Anbefalt belastningssyklus	2.000 - 10.000 Sider per måned
Farger	Svart [Pigment], Cyan [Pigment], Gul [Pigment], Magenta [Pigment]
Skriv ut fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct)
For detaljert informasjon om utskriftshastigheter gå til	http://www.epson.eu/testing .

SKANN

Tosidig skanning	Ja
Skannehastighet	25 tpm (Svart-hvitt, Ensidig, 200 ppt, Automatisk dokumentmater); 25 tpm (Farge, Ensidig, 200 ppt, Automatisk dokumentmater); 45 tpm (Svart-hvitt, Tosidig, 200 ppt, Automatisk dokumentmater); 45 tpm (Farge, Tosidig, 200 ppt, Automatisk dokumentmater); 22 tpm (Svart-hvitt, Ensidig, 200 ppt, Flatbed); 22 tpm (Farge, Ensidig, 200 ppt, Flatbed);
Skanningsoppløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontal x vertikal)
Advanced document integration	Skanne til e-post, Skanne til FTP, Skanne til netverksmappe, Skann til USB, Datamaskin (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-minneenhet
Output-formater	JPEG, TIFF, PDF

Skannertype	Contact image sensor (CIS)
Destinations	Scan to Email, USB (Memory device), AirPrint, Network Folder
Optisk oppløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontal x vertikal)

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

LEVERINGSOMFANG

- Initialisering av blekkbeholdersystemer
- Strømkabel
- Montasjeanvisning

FAKS	
Fakstype	Direkte svart-hvitt- og fargefaksfunksjon
Faksoverføringshastighet	opptil 33,6 kbps / ca. 3 sek./side
Feilkorrigeringsmodus	CCITU/ITU Group3-faks med feilkorrigeringsmodus
Hurtigtaster for faks (maks.)	2.000 navn og numre
Sideminne	opptil 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram)
Faksfunksjoner	Fakse via PC, Faks til e-post, Motta og lagre, Automatisk oppringing, Hurtigvalg, Faks til mappe, - adressebok

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

KOPIERING

Kopieringshastighet	inntil22 ipm Black, inntil21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopiopløsning (ppt)	600 x 1200
Forminsking/forstørring	25 % - 400 % Auto fit function
Maksimalt antall kopier	999
Maksimal kopistørrelse	A3

TILKOBLINGSMULIGHETER

Protokoller for nettverksutskrivning	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoller for nettverksadministrasjon	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Nettverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoller for nettverkssøk	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Tilkoblinger	USB 2.0-A (2x), Høyhastighets-USB – kompatibel med USB 2.0-spesifikasjon, Ethernet-grensesnitt (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-vert, Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN-sikkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Nettverksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIR / MEDIE HÅNDTERING

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (omslag), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, No. 10 (omslag), Letter, Legal, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Automatisk dokumentinntrekk	50 Sider
Passende papirvekt	64 - 300g/m ²
Duplex	Ja
Standard papirmating	335 Ark Standard, 85 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Utgangspapirskuffens kapasitet	250 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 1.835 Ark maksimal
Standard paper tray(s)	85-arks flerbruksskuff, 250-sheet paper tray
Ekstra papirskuff(er)	3 x 500-arks papirskuff, Cabinet
Største papirkapasitet	1.835
Bakre papirbane (spesialmedier)	Ja

PAPER FEED MPT

Navn på innmatet papir	MPT
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolutt), C5 (konvolutt), C6 (konvolutt), DL (konvolutt), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brukerdefinert, Legal, Executive, Tabloid
Egendefinerte størrelser	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapasitet 1	85 Ark med vanlig papir, Postkort, Glanset papir, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Vanlig papir, Resirkulert papir, Farget papir, Brevhode, Blankt fotopapir

PAPIRMATER C1

Navn på innmatet papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapasitet 1	250 80gsm
Medietype	Vanlig papir, Resirkulert papir, Farget papir, Brevhode

PAPIRMATER C2-C4

Navn på innmatet papir	C2-C4
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapasitet 1	500 80gsm
Medietype	Vanlig papir, Resirkulert papir, Farget papir, Brevhode

PAPIRMATER DUPEKS

Navn på innmatet papir	Dupleks
Papirformater	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirtykkelse	64 g/m ² - 90 g/m ²

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERELT

Engerforbruk	43 Watt (frittstående utskrift, ISO/IEC 24712-mønster), 1 Watt (hvilemodus), 20 Watt Ready, 0,1 Watt (slå av), TEC 0,16 kWh/week
Spenning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	621 x 650 x 641 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	60,4 kg
Kompatible driftssystemer	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-biters), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Inkludert programvare	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Lydtytelse	Drift:Drift:6,6 B (A)
Lydtrykk	Drift:Drift:51 dB (A)
Mobile og nettskybaserte utskriftstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strømtilførsel	220 V, 240 V

TILLEGGSFUNKSJONER

Memory	3.081 MB
Features	Berøringsskjerm, Direkte utskrift, Direkteutskrift fra USB
LC-Display	Type: Farger, Berøringsskjerm, Diagonal:12,7 cm
Medieredigering	Automatisk tosidig utskrift (vanlig A4-/A3-papir), Stående og liggende utskrift, Mating av spesialmedier bakfra, Støtte for tykke medier
Sikkerhetsfunksjoner	Funksjon for begrenset tilgang med Epson Web Config, Sikker konfidensiell utskrift med PIN-kodefrigjøring, LDAP-adressebok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkjenning), Paneladministrasjonsmodus

YTTRELIGERE FUNKSJONER

Emulsjoner	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

ANNET

Garanti	12 Måneder På-stedet-service Mulighet for garantiutvidelse
---------	---

FORBRUKERMATERIELL

● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Black	C13T13L140	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Cyan	C13T13L240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Magenta	C13T13L340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Yellow	C13T13L440	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	72.800 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

TILLEGGSSUTSTYR

- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CL31401
Strekkode	8715946736365
Opprinnelsesland	Indonesia
Pallstørrelse	1 Stykk



Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.
Last extracted: 2025-09-04

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

BLEKK-KAPASITET



20.000 sider*



20.000 sider*

* Omtrentlig sidekapasitet basert på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapasiteten vil variere avhengig av bildene som skrives ut og bruksforholdene. Besøk www.epson.eu/pageyield for å få mer informasjon.

1. Tid mellom mottak av utskriftsdata, til første side kommer fullstendig ut. Hvis du vil ha detaljert informasjon om utskriftshastigheter, gå til epson.no.
- 2.
3. Gå til epson.no/heat-free-technology for mer informasjon.
- 4.
5. Ca. sidetall. Den faktiske kapasiteten varierer etter bruksforholdene og hva som skrives ut. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til epson.eu/pageyield.
- 6.
7. Produktiviteten er fastsatt i henhold til ISO 24734 med standardinnstillinger. Gjennomsnittet av ESAT fra kontorkategoritesten. Den fullstendige rapporten kan fås fra ditt lokale Epson-salgskontor.
- 8.
9. Denne forklaringen gjelder bare for MicroPiezos grunnleggende fordel i prinsippet. Produktytelsen kan variere.

EPSON®