

**Kraftig rengjøring, enkel å laste inn og ut av**

Spylearmen med flere vinkler gir 600-serien ekstra dekning. Enkel å laste inn og ut av, med romslige kurver sammenleggbare rader. Tidsbasert syklusdekning uten styr og stress.

Fordeler og Egenskaper**Du trenger bare velge syklustid. Du trenger ikke velge mellom programmer.**

En enklere måte å bruke oppvaskmaskinen på. QuickSelect Connect viser hvordan strømforbruket endres avhengig av lengden på syklusen. Flytt glidebryteren for å velge tid, og se hvordan grafen endres.

**Dobbeltroterende spylearm rengjør fra alle retninger**

360Clean spylearm rengjør oppvasken grundig med kraftig dobbeltroterende spyledekning. Selv tett stablet oppvask eller store gjenstander blir grundig rengjort uansett hvordan de er satt inn i maskinen. Og alt dette uten å bruke mer vann eller energi.

**Allsidig skuff med knivholder har plass til bestikk og redskap**

FlexiMax-skuffen med knivholder er designet for å romme bestikk og kjøkkenutstyr i ulike former og størrelser. De fleksible skilleveggene og den dype skuffen gjør at ting som er store eller har uvanlig form kan få plass uten problemer.

**Et lys begynner å skinne på gulvet når oppvaskmaskinen kjører**

LightOnFloor® avtegner et hvitt lys på gulvet når syklusen kjører. Lyset skrus av når syklusen er ferdig og oppvasken er klar til å tas ut.

- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Bestikksskuff
- Øvre kurv med: 2 rows of fixed tines, 2 Soft Spikes, Nedfellbare kopphyller, plastic handle Electrolux
- Nedre kurv med: Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
- Programmer: 120 min., 60 min., 90 min., AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Produktspesifikasjon

Serie	600	Lydnivåklasse	B
Installering	Helintegrert, leveres uten front	Rengjøringsveve, indeks	1.121
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x550	Tørkeevne	1.061
Mål innbygging (mm)	820-900x600x550	Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	64
Dørfarge	INGEN	Vannforbruk pr. syklus, liter	9.5
Kapasitet kuverter	14	Type monteringsskinner	Sliding up to 10kg
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	270	Tilkoblingseffekt, w	1950
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	315	Sikring (A)	10
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	190	Lengde på kabel (m)	1.5
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	140	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
For bestikk	Bestikkskuff	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
QuickSelect	Level 2	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	Nei	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	2	Øvre spray	Ceiling spray arm
Ant.program	8	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	3	Nedre spylearm	360Clean
BeamOnFloor	LightOnFloor	Ekstra funksjoner	GlassCare, PowerBoost
Innvendig belysning	Nei	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Energiklasse	B	Høyde møbeldør (mm)	645-776
Lydnivå dB(A)	44	Vekt møbeldør (kg)	2-10
		Programindikator	LED
		EAN-kode	7333394147949
		Produktnummer (PNC)	911 572 141

