

Få større frihet til å designe kjøkkenet

Dra nytte av de mange fordelene med en induksjonspladetopp som passer til et 60 cm stort skap med integrert ventilator for optimal luftstrøm. 600 Bridge-pladetoppen med integrert ventilator har også en Bridge-funksjon, slik at du kan kombinere to soner til ett større område.

Fordeler og Egenskaper


Med integrert ventilator får du større frihet på kjøkkenet

Større frihet på kjøkkenet: Kombiner hastigheten, kraften og effektiviteten i en induksjonstopp med integrert avtrekk for å få mindre plassbegrensninger på kjøkkenet.



Raffinert og polert. En stil som varer.

Den matte, svarte overflaten gir pladetoppen SaphirMatt® SE eleganse som varer. Designet passer inn på ethvert kjøkken og fortsetter å se nytt ut lenger, med opptil tre ganger mer motstandsytighet mot riper enn standardoverflater for pladetopper.



*Basert på slitasjetester utført av eksternt, sveitsisk laboratorium i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60068-2-70. Hvor synlige ripene er, er vurdert internt, i form av en sammenligning med våre standardpladetopper i keramisk glass uten spesialbehandling eller belegg.

Større varmesone med Bridge-funksjonen

Trykk på Bridge-knappen for å slå sammen to soner slik at du får større plass. Bridge-funksjonen er en rask og praktisk måte å håndtere større kjeleer og panner på.



Skyv på glidebryteren for enkelt å stille inn temperaturen

Direct Touch Slider gir deg rask, enkel og presis regulering av alle de ni varmeinnstillingene, og med PreciseHeat-funksjonen kan du stille inn varmen på mellomtrinn. Uansett hva du lager, får du alltid perfekt temperatur.



Friskere kjøkkenatmosfære med mindre matlagingslukt

Det medfølgende kullfilteret OdourClean Standard reduserer lukt fra matlaging. Byttes enkelt ut for å holde kjøkkenluften frisk. Kan også erstattes med filteret OdourClean Plus.



- Boosterfunksjon
- Barnelås
- Brofunksjon
- Timerfunksjon
- Pausefunksjon
- Automatisk sikkerhetsbryter
- Indikator for fettfilterbytte
- Indikator for kullfilterbytte
- Filter medfølger

*Den oppgitte levetiden er et estimat basert på intern testing. Ytelsen kan variere avhengig av individuelle bruksmønstre og forhold. Faktisk levetid kan være kortere eller lenger.

Produktspesifikasjon

Ramme	Ikke fasettslipt	Høyre bak - Effekt (W)/Diam (mm)	1800/2800W/180mm
Dimensjoner	800x510	Motor	Børsteløs
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	225x750 - 780x490	Hastighet	3+Intensive
Type installasjon	Planlimt og nedfelt	Lengde på kabel (m)	1.5
Diameter kanaltilkobling (mm)	220	Total effekt (W)	7350
Filter	Odour Clean Carbon Filter	Volt	220-240/400V2N
Fettfilter	2	Produktnummer (PNC)	949 599 571
Kullfilter inkludert	Inkludert	EAN-kode	7333394140070
Utskjæringsradius (mm)	5/10 (nedfelt/planlimt)		
LED farge	Rød		
POT-signal	Ja		
Breeze-funksjon	Ja		
Kapasitet min/max/int. (m ³ /t)	270/550/650		
Kapasitet resirkulasjon, min/max/int. (m ³ /t)	250/480/585		
Lydnivå (dB)	50/66/69		
Lydnivå resirkulering (dB)	55/71		
Energiklasse	A+		
Effektivitetsklasse, luftgjennomstrømning	A		
Effektivitetsklasse, fettfilter	B		
Venstre front - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/210mm		
Venstre bak - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/210mm		
Høyre front - Effekt (W)/Diam (mm)	1400/2500W/145mm		

