

**Effektiv fjerning av lukt, for et friskt kjøkken**

500 ExtractionTech Plus kjøkkenventilator gir rask og grundig rengjøring av kjøkkenluft på grunn av den kraftige motoren. Du kan få vekk selv de sterke luktene på kjøkkenet og få fullstendig frisk luft hver gang du lager mat.

500 ExtractionTech Plus kjøkkenventilator gir rask og grundig rengjøring av kjøkkenluft på grunn av den kraftige motoren. Du kan få vekk selv de sterke luktene på kjøkkenet og få fullstendig frisk luft hver gang du lager mat.

Fordeler og Egenskaper**ExtractionTech Plus. Førsteklasses avtrekk av matlukt.**

ExtractionTech Plus sørger for at kjøkkenet holder seg friskt og rent hver gang du lager mat. Motoren har høy ytelse og rengjør luften grundig, fjerner lukt og sørger for bedre kjøkkenluft.

**Se matlaging i et nytt lys, med Pure Illumination**

Pure Illumination gir intens lyssetting som varer, så du kan se godt når du lager mat. Energieffektive LED-lys belyser hele området der du lager mat, og gjør det enkelt å se hver detalj når du er i full sving.

**Fettfilter med pålitelig ytelse**

Opplev pålitelig fettfiltrering. Praktisk designet – det kan enkelt vaskes for hånd eller i oppvaskmaskinen, noe som sørger for at kjøkkenet holder seg friskt og ventilatoren yter maksimalt.



- Installering: Veggmontert hette, bredde 60
- Kapasitet utlufting (høy/lav): 600 / 290 m³/h
- Lydnivå (min/maks/intensiv): 52/69/dB(A)
- Antall hastigheter: 3
- Belysning: LED-stripe, 2 stk
- Betjening med trykknapper
- Fettfilter: Aluminiumsnett, 2 stk
- Både utlufting og resirkulering er mulig. Filter finnes som tilbehør.
- LongLife vaskbart kullfilter tilgjengelig som tilbehør
- Lydnivå resirkulering, min/max:63/72dB(A)
- Kapasitet resirkulasjon (min/maks/intensiv): 280/490/ m³/h

Produktspesifikasjon

Produktklasse	Ventilator	Diameter kanaltilkobling (mm)	150
Energiklasse	B	Produktnummer (PNC)	942 022 908
Max Høyde(mm)	1180	EAN-kode	7333394143798
Kapasitet min/max/int. (m ³ /t)	290/600/-	Dimensions HxWxD in mm	1180x598x460
Farge	Stål		
Kapasitet resirkulasjon, min/max/int. (m ³ /t)	280/490/		
Lydnivå (dB)	52/69/-		
Lydnivå resirkulering (dB)	63/72		
Motortype	Standard		
Breeze-funksjon	Nei		
Kontrolltype	Trykknapper		
Belysning	2, LED-stripe		
Min. avstand til platetopp el./gass (cm)	500/650		
Effektivitetsklasse, luftgjennomstrømning	B		
Effektivitetsklasse, belysning	A		
Effektivitetsklasse, fettfilter	C		
Lyd max, dB (A)	69		
Kullfiltertype	MCFB97, 902 986 512		
Kullfilter, LongLife	MCFB98, 902 986 513		
Sikring (A)	Nei		
Volt	220-240		
Lengde på kabel (m)	1.35		

