

**Kraftig og effektiv rengjøring med romslige, fleksible kurver**

800-serien leverer rengjøringskraften du trenger for fullstendig å fjerne fastbrente eller inntørkede matrester. Minimalt vannforbruk – helt ned i 8,4 liter. Fleksible kurver som skli lett og har to sammenleggbare rader, i tillegg til to fester som sikrer glass.

Fordeler og Egenskaper**Dobbeltroterende spyleskive rengjør fra alle retninger**

Fjerner gjenstridige matrester fullstendig på bare 90 min. Testet og verifisert*. Spylearm med to dyser, én rund og én rett, leverer effektivt vann fra flere vinkler. Resultatet er skinnende ren oppvask hver gang.

*Basert på uavhengig test fra et uavhengig tysk institutt med bruk av oppvasketabletter og 90 min syklus på en ildfast form med lasagnerester

**Allsidige kurver med sammenleggbare seksjoner og unike glassholdere**

FlexiMax Plus-kurvene gli lett og har tre sammenleggbare rader som gjør det enklere å laste inn og ut av maskinen. Antiskligrep og -tagger i gummi holder stettglass og glass på plass og reduserer sjansen for kollisjoner. Bestikkskuffen har en dyp mellomseksjon for blant annet

**1 syklus, 2 soner. Jobber intenst på gryter og panner, skånsomt med glassvarer.**

To rengjøringssoner i samme syklus, uten mer forbruk av vann og strømforbruk. Aktiver DualZone for å få skreddersydd rengjøring med mer vanntrykk på gryter og panner i den nedre kurven og redusert trykk på glassvarer i den øvre kurven.

**Effektiv rengjøring som bare bruker vann der det trengs**

WaterSmart er et vannsystem med spylearmer som fungerer individuelt der det trengs. Resultatet er effektiv rengjøring med minimalt vannforbruk – så lite som 8,4 liter når du bruker Eco-programmet.

Bruker frisk luft for å fullføre tørkingen

AirDry bruker frisk luft til å fullføre tørkingen av oppvasken. Dette gjør tørkeprosessen opptil 3 ganger bedre sammenlignet med et system med lukket dør. Døren åpnes automatisk mot slutten av syklusen for å slippe inn frisk luft.

- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Innvendig belysning
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Bestikkskuff
- Øvre kurv med: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucers with tine caps, 2 Soft Spikes, 6 wine glass soft grips, Nedfellbare kopphyller, Rustfritt stålhandtak
- Nedre kurv med: Plastic handle, Tall flat rack frame, 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps
- Programmer: 120 min., 60 min., 90 min., AUTOClean, ECO, MachineClean, Night cycle, QuickClean, QuickRinse

Produktspesifikasjon			
Serie	800	Lydnivå dB(A)	40
Installering	Bygg under	Lydnivåklasse	B
Utvendige mål HxBxD (mm)	815x596x580	Rengjøringsevne, indeks	1.121
Mål innbygging (mm)	820-900x600x580	Tørkeevne	1.061
Push 2 Open	-	Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	54
Dørfarge	Rustfritt stål	Vannforbruk pr. syklus, liter	8.4
Kapasitet kuverter	14	Type monteringskinner	Normal
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	260	Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	290	Sikring (A)	10
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	210	Lengde på kabel (m)	1.6
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	180	Lengde på utløpsslangen (cm)	180
For bestikk	Bestikkskuff	Lengde på inntaksslangen (cm)	180
QuickSelect	-	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	6 SoftGrip holdere	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	2	Øvre spray	Ceiling spray arm
Ant.program	8	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	3	Nedre spylearm	360Clean Pro
BeamOnFloor	-	Ekstra funksjoner	DualZone, ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
Innvendig belysning	Ja	Ekstra funksjoner i appen	ExtraDry, ExtraQuiet, HalfLoad, SprayZone
Energiklasse	A	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
		Høyde møbeldør (mm)	575-648

