



Kraftig rengjøring og enkle lasteløsninger

6000-serien leverer kraftig vanndekning ved hjelp av en spylearm med flere vinkler. Kontrollpanelet har tidssyklus som er enkel i bruk, mens kurvene er romslige og den øvre kurven kan justeres i høyden.

6000-serien leverer kraftig vanndekning ved hjelp av en spylearm med flere vinkler. Kontrollpanelet har tidssyklus som er enkel i bruk, mens kurvene er romslige og den øvre kurven kan justeres i høyden.

Fordeler og Egenskaper

Kontroller tids- og strømforbruket.

SmartSelect-skjerm viser varigheten og energieffektiviteten til den enkelte syklusen. Rengjør raskt på 60 minutter eller spar strøm med ECO-syklusen, med plettfrie resultater uansett.



Kraftig rengjøring – uten ekstra vann.

SatelliteClean®-spylearm rengjør oppvasken grundig med kraftig spyledekning. Selv tett stablet oppvask eller store gjenstander blir grundig rengjort uansett hvordan de er satt inn i maskinen. Og alt dette uten å bruke mer vann eller energi.



Allsidig skuff til rengjøring av bestikk og redskaper

EasyFlex-skuffen er designet for å ha plass til bestikk, kjøkkenkniver og redskaper i forskjellige størrelser, selv når de er store og uvanlig utformet.



Beskyttelse for finglassene

SoftSpikes® støtter og beskytter skjøre glass. Disse antiskli-piggene i gummi stabiliserer glass og krus for å redusere sjansen for at de ripes opp og sprekker. De kan også flyttes og plasseres der det trengs.



Hvitt lys skinner på gulvet når rengjøringssyklusen kjører

Enkelt og effektivt: LightOnFloor® avgir et hvitt lys på gulvet når syklusen kjører. Lyset skrur av når syklusen er ferdig og oppvasken er klar til å tas ut.



- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Aqua Control tilkoblingsslange
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Glidehengsel for fleksibel montering
- Bestikkskuff
- Øvre kurv med: 2 rows of fixed tines, 2 Soft Spikes, Nedfellbare kopphyller, plastic handle AEG
- Nedre kurv med: Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
- Programmer: 120 min., 60 min., 90 min., AutoSense, ECO, Machine care, Hurtig 30 min., Rinse & Hold

Produktspesifikasjon

Serie	6000	Lydnivå dB(A)	44
Installering	Helintegrert, leveres uten front	Lydnivåklasse	B
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x550	Rengjøringsevne, indeks	1.121
Mål innbygging (mm)	820-900x600x550	Tørkeevne	1.061
Push 2 Open	-	Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	64
Dørfarge	INGEN	Vannforbruk pr. syklus, liter	9.5
Kapasitet kuverter	14	Type monteringskinner	Sliding up to 10kg
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	270	Tilkoblingseffekt, w	1950
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	315	Sikring (A)	10
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	190	Lengde på kabel (m)	1.5
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	140	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
For bestikk	Bestikkskuff	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
QuickSelect	Level 2	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	Nei	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	2	Øvre spray	Ceiling spray arm
Ant.program	8	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	3	Nedre spylearm	SatelliteClean
BeamOnFloor	LightOnFloor	Ekstra funksjoner	ExtraPower, GlassCare
Innvendig belysning	Nei	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Energiklasse	B	Høyde møbeldør (mm)	645-776
		Vekt møbeldør (kg)	2-10
		Programindikator	LED
		EAN-kode	7333394147871

