Electrolux 800 CleaningPerformance Integrert med AirDry-teknologi 14 Kuvert 40 dB(A)/B

E82LA500T



Kraftig rengjøring med romslige, fleksible kurver
800-serien leverer rengjøringskraften du trenger for fullstendig å fjerne fastbrente eller inntørkede matrester. De fleksible kurvene sklir lett og har sammenleggbare rader og fester som sikrer glass, og Eco-programmet bruker så lite som 8,4 liter vann.

800-serien leverer rengjøringskraften du trenger for fullstendig å fjerne fastbrente eller inntørkede matrester. De fleksible kurvene sklir lett og har sammenleggbare rader og fester som sikrer glass, og Eco-programmet bruker så lite som 8,4 liter vann.

Fordeler og Egenskaper



Fullastet nedre kurv heves 25 cm på forsterkede hengsler.
Laget for å løfte: ComfortLift® hever den nedre kurven til den øvre kurvens høyde, så det er enklere og raskere å laste inn og ut av maskinen. Den forsterkede hengslemekanismen er testet for å løfte en fullastet kurv til samme nivå som den øvre kurven.



Dobbeltroterende spyleskive rengjør fra alle retninger

Fjerner gjenstridige matrester fullstendig på bare 90 min. Testet og verifisert*. Spylearm med to dyser, én rund og én rett, leverer effektivt vann fra flere vinkler. Resultatet er skinnende ren oppvask hver gang.

*Basert på uavhengig test fra et uavhengig tysk institutt med bruk av oppvasktabletter og 90 min syklus på en ildfast form med lasagnerester



Allsidige kurver med sammenleggbare seksjoner og unike glassholdere
FlexiMax Plus-kurvene glir lett og har tre sammenleggbare rader som gjør det enklere å laste inn og ut av maskinen. Antiskligrep og -tagger i gummi holder stettglass og glass på plass og reduserer sjansen for kollisjoner. Bestikkskuffen har en dyp mellomseksjon for blant annet



Du trenger bare velge syklustid. Du trenger ikke velge mellom programmer.
En enklere måte å bruke oppvaskmaskinen på. QuickSelect Connect viser hvordan strømforbruket endres avhengig av lengden på syklusen. Flytt glidebryteren for å velge tid, og se hvordan grafen endres. Tips til innlasting, program og vedlikehold i appen.



1 syklus, 2 soner. Jobber intenst på gryter og panner, skånsomt med glassvarer.

To rengjøringssoner i samme syklus, uten mer forbruk av vann og strømforbruk. Aktiver DualZone for å få skreddersydd rengjøring med mer vanntrykk på gryter og panner i den nedre kurven og redusert trykk på skjøre ting i den øvre kurven

- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- LCD-display med språkvalg
- Innvendig belysning
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Bestikkskuff
- ComfortLift®
- Øvre kurv med: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 Soft Spikes, 6 wine glass soft grips, Nedfellbare kopphyller, Rustfritt stålhåndtak
- Nedre kurv med: Tall flat rack frame ComfortLift,4 rear foldable tines with tine caps,stainless steel handle
- Programmer: 120 min., 60 min, 90 min., AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Electrolux 800 CleaningPerformance Integrert med AirDry-teknologi 14 Kuvert 40 dB(A)/B

E82LA500T

Produktspesifikasjon

Serie	800
Installering	Helintegrert, leveres uten front
Utvendige mål HxBxD (mm)	815x596x550
Mål innbygging (mm)	820-900x600x550
Push 2 Open	-
Dørfarge	INGEN
Kapasitet kuverter	14
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	280
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	310
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	190
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	160
For bestikk	Bestikkskuff
QuickSelect	Level 4 TFT Display
SprayZone	Nei
SoftGrip	6 SoftGrip holdere
Antall SoftSpikes-holdere	2
Ant.program	8
Ant.temperaturer	3
BeamOnFloor	TimeOnFloor
Innvendig belysning	Ja
Energiklasse	A

Lydnivå dB(A)	40
Lydnivåklasse	B
Rengjøringsevne, indeks	1.121
Tørkeevne	1.061
Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	54
Vannforbruk pr. syklus, liter	8.4
Type monteringsskinner	Sliding up to 12kg
Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Sikring (A)	10
Lengde på kabel (m)	1.6
Lengde på utløpsslangen (cm)	180
Lengde på inntaksslangen (cm)	180
Type inntaksslange	Aqua Control
Overflomssikring	PERMASAFE
Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Øvre spray	Ceiling spray arm
Øvre sprayarm	Standard
Nedre spylearm	360Clean Pro
Ekstra funksjoner	DualZone, ExtraHygiene, GlassCare
Ekstra funksjoner i appen	ExtraDry, ExtraQuiet, HalfLoad, PowerBoost, SprayZone
Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Høyde møbeldør (mm)	670-815
Vekt møbeldør (kg)	4-12



