Electrolux 900 CleaningPerformance Integrert med AirDry-teknologi 14 Kuvert 40 dB(A)/B

E92LA211T



Kraftig rengjøring, høy energieffektivitet og allsidige kurver.
Tidenes enkleste rengjøring. 900-serien har allsidige kurver som har plass til suppeskåler og vinglass, mens den justerbare bestikkskuffen har plass til små kopper. Kraftig rengjøring fjerner gjenstridige matrester og Eco-programmet bruker så lite som 8,4 l vann.

Tidenes enkleste rengjøring. 900-serien har allsidige kurver som har plass til suppeskåler og vinglass, mens den justerbare bestikkskuffen har plass til små kopper. Kraftig rengjøring fjerner gjenstridige matrester og Eco-programmet bruker så lite som 8,4 l vann.

Fordeler og Egenskaper



Flere måter å laste inn og ut på, med multifunksjonelle FlexiMax Pro-kurver.
Alle radene er sammenleggbare slik at fleksibiliteten maksimeres, mens sklisikre gummigrep og -pigger i begge FlexiMax Pro-kurvene holder glass og stettglass på plass og forhindrer at de treffer hverandre. Bestikkskuffen er justerbar for å få plass til visper, øser og små kopper.



Fleksibel holder for ovnsbrett, høye glass og stettglass.
FlexHolder adskiller, posisjonerer og holder på plass høye glass, vin- og champagneglass for å gi en sikker og effektiv rengjøring i den nederste kurven. Den får også plass til ovnsbrett i riktig vinkel for å fjerne fastbrent mat. Den er avtagbar ved behov.



Dobbeltroterende spyleskive rengjør fra alle retninger

Fjerner gjenstridige matrester fullstendig på bare 90 min. Testet og verifisert*. Spylearm med to dyser, én rund og én rett, leverer effektivt vann fra flere vinkler. Resultatet er skinnende ren oppvask hver gang.

*Basert på uavhengig test fra et uavhengig tysk institutt med bruk av oppvasktabletter og 90 min syklus på en ildfast form med lasagnerester



Du trenger bare velge syklustid. Du trenger ikke velge mellom programmer.
En enklere måte å bruke oppvaskmaskinen på. QuickSelect Connect viser hvordan strømforbruket endres avhengig av lengden på syklusen. Flytt glidebryteren for å velge tid, og se hvordan grafen endres. Tips til innlasting, program og vedlikehold i appen.



1 syklus, 2 soner. Jobber intenst på gryter og panner, skånsomt med glassvarer.

To rengjøringssoner i samme syklus, uten mer forbruk av vann og strømforbruk. Aktiver DualZone for å få skreddersydd rengjøring med mer vanntrykk på gryter og panner i den nedre kurven og redusert trykk på skjøre ting i den øvre kurven

- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- LCD-display med språkvalg
- Innvendig belysning
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Bestikkskuff
- Øvre kurv med: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 Soft Spikes, 6 wine glass soft grips, Nedfellbare kopphyller, Rustfritt stålhåndtak
- Nedre kurv med: 4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, stainless steel long handle, Tall flat rack frame
- Programmer: 120 min., 60 min, 90 min., AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Electrolux 900 CleaningPerformance Integrert med AirDry-teknologi 14 Kuvert 40 dB(A)/B

E92LA211T

Produktspesifikasjon

Serie	900
Installering	Helintegrert, leveres uten front
Utvendige mål HxBxD (mm)	815x596x550
Mål innbygging (mm)	820-900x600x550
Push 2 Open	-
Dørfarge	INGEN
Kapasitet kuverter	14
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	260
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	290
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	210
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	180
For bestikk	Bestikkskuff
QuickSelect	Level 4 TFT Display
SprayZone	Nei
SoftGrip	6 SoftGrip holdere
Antall SoftSpikes-holdere	2
Ant.program	8
Ant.temperaturer	3
BeamOnFloor	TimeOnFloor
Innvendig belysning	Ja
Energiklasse	A

Lydnivå dB(A)	40
Lydnivåklasse	B
Rengjøringsevne, indeks	1.121
Tørkeevne	1.061
Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	54
Vannforbruk pr. syklus, liter	8.4
Type monteringsskinner	Sliding up to 12kg
Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Sikring (A)	10
Lengde på kabel (m)	1.6
Lengde på utløpsslangen (cm)	180
Lengde på inntaksslangen (cm)	180
Type inntaksslange	Aqua Control
Overflomssikring	PERMASAFE
Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Øvre spray	Ceiling spray arm
Øvre sprayarm	Standard
Nedre spylearm	360Clean Pro
Ekstra funksjoner	DualZone, ExtraHygiene, GlassCare
Ekstra funksjoner i appen	ExtraDry, ExtraQuiet, HalfLoad, PowerBoost, SprayZone
Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Høyde møbeldør (mm)	670-815
Vekt møbeldør (kg)	4-12



