Electrolux 700 WaterSavings Integrert med AirDry-teknologi 14 Kuvert 42 dB(A)/B

E72IA200SX



Vanneffektiv rengjøring og fleksible kurver som er enkle å laste inn i
700-serien er vanneffektiv og enkel å laste inn i. Med Eco-programmet får du skinnende ren oppvask med så lite som 8,4 liter vann, og det er enkelt å laste inn oppvasken i store og fleksible kurver med sammenleggbare seksjoner.

700-serien er vanneffektiv og enkel å laste inn i. Med Eco-programmet får du skinnende ren oppvask med så lite som 8,4 liter vann, og det er enkelt å laste inn oppvasken i store og fleksible kurver med sammenleggbare seksjoner.

Fordeler og Egenskaper



Effektiv rengjøring som bare bruker vann der det trengs
WaterSmart er et vannsystem med spylearmer som fungerer individuelt der det trengs. Resultatet er effektiv rengjøring med minimalt vannforbruk helt nede i 8,4 liter når du bruker Eco-programmet.



Romslige og praktiske kurver med bestikkskuff
De nye FlexiMax-kurvene glir lett og har to sammenleggbare rader for å gi plass til store servisedeler og deler med uregelmessig form. Sklisikre gummitagger hindrer at glass og skjøre gjenstander kommer i kontakt med hverandre. Bestikkskuffen har til og med plass til visper og



Bruker frisk luft for å fullføre tørkingen
AirDry bruker frisk luft til å fullføre tørkingen av oppvasken. Dette gjør tørkeprosessen opptil 3 ganger bedre sammenlignet med et system med lukket dør. Døren åpnes automatisk mot slutten av syklusen for å slippe inn frisk luft.

Effektiv og hygienisk rengjøring
ExtraHygiene fjerner mer enn 99,9999 % av bakterier og virus*. Rengjøringsfasen varmer opp til 69 °C i minst 10 minutter for å fjerne mikroorganismer. Dette desinfiserer oppvasken og sørger for plettfrie resultater med hygienisk pleie.

*Testet for Micrococcus luteus og MS2 bacteriophage i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapportnr. 20212029).



Justerbar kurv gjør det enkelt å åpne mer plass der det trengs
QuickLift skaper mer plass i øvre eller nedre kurv. Du trenger bare å ta tak i håndtaket på én eller begge sider og trekke litt opp. Fungerer knirkefritt selv når skuffen er full.

- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Innvendig belysning
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Bestikkskuff
- Øvre kurv med: 2 front folding tines for glasses, 2 Soft Spikes, Nedfellbare kopphyller, Plastic handle ELUX
- Nedre kurv med: Low flat rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle
- Programmer: 120 min., 60 min, 90 min., AutoSense, ECO, ExtraSilent, Machine care, Hurtig 30 min., Rinse & Hold

Electrolux 700 WaterSavings Integrert med AirDry-teknologi 14 Kuvert 42 dB(A)/B

E72IA200SX

Produktspesifikasjon

Serie	700
Installering	Halvintegrert, leveres uten front
Utvendige mål HxBxD (mm)	815x596x570
Mål innbygging (mm)	820-900x600x570
Push 2 Open	-
Dørfarge	INGEN
Kapasitet kuverter	14
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	260
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	290
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	210
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	180
For bestikk	Bestikkskuff
QuickSelect	-
SprayZone	Nei
SoftGrip	Nei
Antall SoftSpikes-holdere	2
Ant.program	9
Ant.temperaturer	4
BeamOnFloor	-
Innvendig belysning	Ja
Energiklasse	A

Lydnivå dB(A)	42
Lydnivåklasse	B
Rengjøringsevne, indeks	1.121
Tørkeevne	1.061
Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	54
Vannforbruk pr. syklus, liter	8.4
Type monteringsskinner	Double fulcrum
Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Sikring (A)	10
Lengde på kabel (m)	1.6
Lengde på utløpsslangen (cm)	180
Lengde på inntaksslangen (cm)	180
Type inntaksslange	Aqua Control
Overflomssikring	PERMASAFE
Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Øvre spray	Ceiling spray arm
Øvre sprayarm	Standard
Nedre spylearm	Standard
Ekstra funksjoner	ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
Ekstra funksjoner i appen	ExtraQuiet,SprayZone,ExtraDry,HalfLoad
Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Høyde møbeldør (mm)	575-648
Vekt møbeldør (kg)	2-8



