# Electrolux 500 AirDry Integrert med AirDry-teknologi 13 Kuvert 46 dB(A)/C

**E52LE110S**



**Effektiv og enkel rengjøring av oppvask**
Electrolux 500-serien gir deg ren oppvask som er tørket med frisk luft. Enkel i drift – du trenger bare å velge sykluslengde. God plass, og den øverste kurven kan justeres i høyden.

Electrolux 500-serien gir deg ren oppvask som er tørket med frisk luft. Enkel i drift – du trenger bare å velge sykluslengde. God plass, og den øverste kurven kan justeres i høyden.

## Fordeler og Egenskaper



**Bruker frisk luft for å fullføre tørkingen**
AirDry bruker frisk luft til å fullføre tørkingen av oppvasken. Dette gjør tørkeprosessen opptil 3 ganger bedre sammenlignet med et system med lukket dør. Døren åpnes automatisk mot slutten av syklusen for å slippe inn frisk luft.



**Enkle, tidsbaserte programvalg**

Med TimeSet trenger du ikke å lure på hvilket program du burde bruke. Bare bestem hvor fort du vil ha oppvasken klar, still inn sykluslengde og trykk på start.



**Ren oppvask på bare 30 minutter**
Når du trenger ren oppvask kjapt, kan du bruke QuickClean – så får du ren oppvask på 30 minutter.



**Sømløs integrering uten å justere sokkelen**
EasyFit Sliding Hinges lar frontpanelet gli unna så man sømløst kan installere integrerte oppvaskmaskiner – uten å justere sokkelen. Hengslene passer til alle maskinhøyder og passer til alle moderne kjøkken.



**Når du har halvfull maskin, kan du bare skylle og ta en full vask senere**
Hvis det tar noen dager å fylle opp maskinen, kan du bruke QuickRinse-programmet. Dette vil forhindre inntørket mat fra å sitte fast på oppvasken og sørger for at lukt ikke bygger seg opp i mellomtiden.

- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Bestikkurv
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Øvre kurv med: Nedfellbare kopphyller
- Nedre kurv med: Low round rack frame,fixed tines
- Programmer: 90 min., AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

# Electrolux 500 AirDry Integrert med AirDry-teknologi 13 Kuvert 46 dB(A)/C

**E52LE110S**

## Produktspesifikasjon

| | |
|---|---|
| Serie | 500 |
| Installering | Helintegrert, leveres uten front |
| Utvendige mål HxBxD (mm) | 818x596x550 |
| Mål innbygging (mm) | 820-900x600x550 |
| Push 2 Open | - |
| Dørfarge | INGEN |
| Kapasitet kuverter | 13 |
| Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm | 270 |
| Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm | 315 |
| Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm | 190 |
| Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm | 140 |
| For bestikk | Bestikkurv |
| QuickSelect | Level 1 |
| SprayZone | Nei |
| SoftGrip | Nei |
| Antall SoftSpikes-holdere | - |
| Ant.program | 6 |
| Ant.temperaturer | 3 |
| BeamOnFloor | - |
| Innvendig belysning | Nei |
| Energiklasse | E |

| | |
|---|---|
| Lydnivå dB(A) | 46 |
| Lydnivåklasse | C |
| Rengjøringsevne, indeks | 1.121 |
| Tørkeevne | 1.061 |
| Energiforbruk/100 sykluser (kWt) | 94 |
| Vannforbruk pr. syklus, liter | 9.9 |
| Type monteringsskinner | Sliding up to 10kg |
| Tilkoblingseffekt, w | 1950 |
| Sikring (A) | 10 |
| Lengde på kabel (m) | 1.5 |
| Lengde på utløpsslangen (cm) | 150 |
| Lengde på inntaksslangen (cm) | 150 |
| Type inntaksslange | Aqua Control |
| Overflomssikring | PERMASAFE |
| Vanntilkobling | Kaldt eller varmt |
| Øvre spray | Ingen |
| Øvre sprayarm | Standard |
| Nedre spylearm | Standard |
| Ekstra funksjoner | PowerBoost |
| Hjul/ben | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Høyde møbeldør (mm) | 645-776 |
| Vekt møbeldør (kg) | 2-10 |
| Programindikator | LED |
| EAN-kode | 7333394156071 |