AEG 7000 CleaningPerformance Integrert med AirDry-teknologi 14 Kuvert 42 dB(A)/B

GT7200A2SNM



Effektiv oppvask. Romslig, fleksibel plass.
7000-serien leverer vannutnyttelse og effektiv vaskeytelse. Det nye vannsystemet som bruker så lite som 8,4 liter vann på Eco-syklus. Fleksible kurver med stor kapasitet og rader som kan brettes ned gjør det lett å sette oppvasken inn i maskinen.

7000-serien leverer vannutnyttelse og effektiv vaskeytelse. Det nye vannsystemet som bruker så lite som 8,4 liter vann på Eco-syklus. Fleksible kurver med stor kapasitet og rader som kan brettes ned gjør det lett å sette oppvasken inn i maskinen.

Fordeler og Egenskaper



AquaSave: Effektivt vannforbruk. Sterke resultater.
Det rekonstruerte vannsparingssystemet vårt sender vann kun til de spylearmene som har behov for det. Dette reduserer vannforbruket til så lite som 8,4 liter, uten at det går ut over rengjøringsresultatet.



EasyFlex-kurver: romslige, fleksible og enkle å sette inn i
De nye EasyFlex-kurvene glir lett og har sklisikre gummitagger som hindrer at glass og skjøre gjenstander kommer i kontakt med hverandre. To rader kan foldes ned for å gi plass til store servisedeler og deler med uregelmessig form. Bestikkskuffen har til og med plass til visper



Frisk luft på slutten av tørkingen
AirDry fullfører tørkingen med naturlig luftstrøm. Døren åpner seg automatisk når programmet nærmer seg slutten, og romtemperert luft slippes inn i oppvaskmaskinen. Dette gir opptil tre ganger så god tørking som med lukket dør.



ExtraSilent: Enda mindre støy når du trenger ro
Når du vil at det skal være ekstra stille på kjøkkenet mens oppvaskmaskinen går, aktiverer du ExtraSilent på kontrollpanelet eller i appen. Da reduseres det allerede lave støynivået på 90- og 120-minuttersprogrammet med opptil to desibel.

- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Innvendig belysning
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Aqua Control tilkoblingsslange
- Overflomssikring
- Bestikkskuff
- Øvre kurv med: 2 front folding tines for glasses, 2 Soft Spikes, Nedfellbare kopphyller, Plastic handle AEG
- Nedre kurv med: Low flat rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle
- Programmer: 120 min., 60 min, 90 min., AutoSense, ECO, ExtraSilent, Machine care, Hurtig 30 min., Rinse & Hold

AEG 7000 CleaningPerformance Integrert med AirDry-teknologi 14 Kuvert 42 dB(A)/B

GT7200A2SNM

Produktspesifikasjon

Serie	7000
Installering	Halvintegrert, leveres uten front
Utvendige mål HxBxD (mm)	815x596x570
Mål innbygging (mm)	820-900x600x570
Push 2 Open	-
Dørfarge	INGEN
Kapasitet kuverter	14
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	260
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	290
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	210
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	180
For bestikk	Bestikkskuff
QuickSelect	-
SprayZone	Nei
SoftGrip	Nei
Antall SoftSpikes-holdere	2
Ant.program	9
Ant.temperaturer	4
BeamOnFloor	-
Innvendig belysning	Ja
Energiklasse	A

Lydnivå dB(A)	42
Lydnivåklasse	B
Rengjøringsevne, indeks	1.121
Tørkeevne	1.061
Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	54
Vannforbruk pr. syklus, liter	8.4
Type monteringsskinner	Double fulcrum
Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Sikring (A)	10
Lengde på kabel (m)	1.6
Lengde på utløpsslangen (cm)	180
Lengde på inntaksslangen (cm)	180
Type inntaksslange	Aqua Control
Overflomssikring	PERMASAFE
Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Øvre spray	Ceiling spray arm
Øvre sprayarm	Standard
Nedre spylearm	Standard
Ekstra funksjoner	Extra Silent, GlassCare, XtraPower
Ekstra funksjoner i appen	ExtraHygiene,SprayZone,ExtraDry,HalfLoad
Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Høyde møbeldør (mm)	575-648
Vekt møbeldør (kg)	2-8



