




Høy rengjørings effektivitet. Romslige og allsidige kurver

8000-serien leverer kraftig rengjøring og fjerner fastbrente og inntørkede matrester. Allsidige kurver som glir godt, med sammenleggbare seksjoner og unike fester til glass. Vannsystemet bruker så lite som 8,4 liter vann i Eco-syklusen.

8000-serien leverer kraftig rengjøring og fjerner fastbrente og inntørkede matrester. Allsidige kurver som glir godt, med sammenleggbare seksjoner og unike fester til glass. Vannsystemet bruker så lite som 8,4 liter vann i Eco-syklusen.

Fordeler og Egenskaper



SatelliteClean® Pro: Gjenstridige matrester møter effektiv teknologi

SatelliteClean® PRO har dobbeltroterende spylearm som effektivt leverer vann fra flere vinkler. Resultatet er at 100 % av gjenstridige matrester fjernes i løpet av 90 min, uten høyere vannforbruk



EasyFlex Plus-kurver tilbyr allsidighet og sikker glasspleie

Redesignede EasyFlex Plus-kurver glir godt og har tre sammenleggbare rader som gir plass til uhåndterlige gjenstander. Gummigrep og antisklipper sørger for at støttglass holdes på plass og forhindrer at de treffer hverandre. Bestikkskuffen har til og med plass til visper og



ZoneClean: Intens på gryter og panner, skånsom mot glass

Aktiver ZoneClean for å maksimere spylearmens vanntrykk, slik at gryter og panner i den nedre kurven skrubbles, samtidig som trykket ikke blir for sterkt for skjøre glass i den øvre kurven. To rengjøringssoner, uten ekstra vann- eller strømforbruk.



AquaSave: Effektivt vannforbruk. Sterke resultater.

Det rekonstruerte vannsparingsystemet vårt sender vann kun til de spylearmene som har behov for det. Dette reduserer vannforbruket til så lite som 8,4 liter, uten at det går ut over rengjøringsresultatet.



Frisk luft på slutten av tørkingen

AirDry fullfører tørkingen med naturlig luftstrøm. Døren åpner seg automatisk når programmet nærmer seg slutten, og romtemperert luft slippes inn i oppvaskmaskinen. Dette gir opptil tre ganger så god tørking som med lukket dør.

- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- TimeBeam lyssignal på gulvet som viser resttid
- Innvendig belysning
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Aqua Control tilkoblingsslange
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Bestikkskuff
- Øvre kurv med: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucers with tine caps, 2 Soft Spikes, 6 wine glass soft grips, Nedfellbare kopphyller, Rustfritt stålhåndtak
- Nedre kurv med: 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastic handle, Tall flat rack frame
- Programmer: 120 min., 60 min., 90 min., AutoSense, ECO, Machine care, Hurtig 30 min., Rinse & Hold, Silent

Produktspesifikasjon

Serie	8000	Lydnivå dB(A)	42
Installering	Bygg under	Lydnivåklasse	B
Utvendige mål HxBxD (mm)	815x596x580	Rengjøringssevne, indeks	1.121
Mål innbygging (mm)	820-900x600x580	Tørkeevne	1.061
Push 2 Open	-	Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	64
Dørfarge	Rustfritt stål	Vannforbruk pr. syklus, liter	8.4
Kapasitet kuverter	14	Type monteringskinner	Normal
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	260	Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	290	Sikring (A)	10
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	210	Lengde på kabel (m)	1.6
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	180	Lengde på utløpsslangen (cm)	180
For bestikk	Bestikkskuff	Lengde på inntaksslangen (cm)	180
QuickSelect	-	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	6 SoftGrip holdere	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	2	Øvre spray	Ceiling spray arm
Ant.program	9	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	4	Nedre spylearm	SatelliteClean Pro
BeamOnFloor	-	Ekstra funksjoner	Extra Silent, GlassCare, XtraPower, ZoneClean
Innvendig belysning	Ja	Ekstra funksjoner i appen	ExtraDry, ExtraHygiene, HalfLoad, SprayZone
Energiklasse	B	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
		Høyde møbeldør (mm)	575-648

250821QUHD

