Electrolux 800 CleaningPerformance Integrert med AirDry-teknologi 13 Kuvert 42 dB(A)/B

E82LB130S



Kraftig rengjøring med romslige, fleksible kurver
800-serien leverer rengjøringskraften du trenger for fullstendig å fjerne fastbrente eller inntørkede matrester. De fleksible kurvene sklir lett og har sammenleggbare rader og fester som sikrer glass, og Eco-programmet bruker så lite som 8,4 liter vann.

800-serien leverer rengjøringskraften du trenger for fullstendig å fjerne fastbrente eller inntørkede matrester. De fleksible kurvene sklir lett og har sammenleggbare rader og fester som sikrer glass, og Eco-programmet bruker så lite som 8,4 liter vann.

Fordeler og Egenskaper



Dobbeltroterende spyleskive rengjør fra alle retninger

Fjerner gjenstridige matrester fullstendig på bare 90 min. Testet og verifisert*. Spylearm med to dyser, én rund og én rett, leverer effektivt vann fra flere vinkler. Resultatet er skinnende ren oppvask hver gang.



Allsidige kurver med glassholdere og todelt bestikkskuff

FlexiMax Plus-kurvene glir lett og har tre sammenleggbare rader som gjør det enklere å laste inn og ut av maskinen. Antiskligrep og -tagger i gummi holder stettglass og glass på plass og reduserer sjansen for kollisjoner. Bestikkskuffen kan deles for å utnytte plassen

*Basert på uavhengig test fra et uavhengig tysk institutt med bruk av oppvasktabletter og 90 min syklus på en ildfast form med lasagnerester



1 syklus, 2 soner. Jobber intenst på gryter og panner, skånsomt med glassvarer.

To rengjøringssoner i samme syklus, uten mer forbruk av vann og strømforbruk. Aktiver DualZone for å få skreddersydd rengjøring med mer vanntrykk på gryter og panner i den nedre kurven og redusert trykk på skjøre ting i den øvre kurven



Effektiv rengjøring som bare bruker vann der det trengs
WaterSmart er et vannsystem med spylearmer som fungerer individuelt der det trengs. Resultatet er effektiv rengjøring med minimalt vannforbruk helt nede i 8,4 liter når du bruker Eco-programmet.



Du trenger bare velge syklustid. Du trenger ikke velge mellom programmer.
En enklere måte å bruke oppvaskmaskinen på. QuickSelect Connect viser hvordan strømforbruket endres avhengig av lengden på syklusen. Flytt glidebryteren for å velge tid, og se hvordan grafen endres. Tips til innlasting, program og vedlikehold i appen.

- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Bestikkurv
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Øvre kurv med: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 Soft Spikes, 6 wine glass soft grips, Nedfellbare kopphyller, Rustfritt stålhåndtak
- Nedre kurv med: 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastic handle, Tall flat rack frame
- Programmer: 120 min., 60 min, 90 min., AutoSense, Eco, Machine Care, Hurtig 30 min., Rinse & Hold

Electrolux 800 CleaningPerformance Integrert med AirDry-teknologi 13 Kuvert 42 dB(A)/B

E82LB130S

Produktspesifikasjon

Serie	800
Installering	Helintegrert, leveres uten front
Utvendige mål HxBxD (mm)	815x596x550
Mål innbygging (mm)	820-900x600x550
Push 2 Open	-
Dørfarge	INGEN
Kapasitet kuverter	13
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	260
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	290
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	280
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	250
For bestikk	Bestikkurv
QuickSelect	Level 3
SprayZone	Nei
SoftGrip	6 SoftGrip holdere
Antall SoftSpikes-holdere	2
Ant.program	8
Ant.temperaturer	4
BeamOnFloor	LightOnFloor
Innvendig belysning	Nei
Energiklasse	B

Lydnivå dB(A)	42
Lydnivåklasse	B
Rengjøringsevne, indeks	1.121
Tørkeevne	1.061
Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	63
Vannforbruk pr. syklus, liter	8.4
Type monteringsskinner	Sliding up to 12kg
Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Sikring (A)	10
Lengde på kabel (m)	1.6
Lengde på utløpsslangen (cm)	180
Lengde på inntaksslangen (cm)	180
Type inntaksslange	Aqua Control
Overflomssikring	PERMASAFE
Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Øvre spray	Ceiling spray arm
Øvre sprayarm	Standard
Nedre spylearm	360Clean Pro
Ekstra funksjoner	DualZone, ExtraHygiene, GlassCare
Ekstra funksjoner i appen	-
Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Høyde møbeldør (mm)	670-815
Vekt møbeldør (kg)	4-12
Programindikator	LED Display



