Electrolux 300 AirDry Integrert med AirDry-teknologi 10 Kuvert 44 dB(A)/B

EEA43400L





Glem oppvaskhåndkleet, åpne døren for å tørke serviset ditt
300 AirDry oppvaskmaskin avslutter hver syklus med frisk luft, som tørker 3 ganger bedre enn lukkede dørsystemer. Døren åpnes automatisk under tørkefasen så luften påser at tallerkener og bestikk blir helt tørre.

Fordeler og Egenskaper



Tre ganger bedre tørking med AirDry
Den nye AirDry-teknologien bruker naturlig luftstrøm for å fullføre tørking, for opptil tre ganger bedre ytelse sammenlignet med systemer med lukkede dører. Døren åpnes 10 cm mot slutten av syklusen, slik at luften sirkulerer for ypperlige tørkeresultater.

QuickSelect: Bare trekk glideren til tiden du trenger
Bruk glideren på QuickSelect-berøringsskjermen til å velge ønsket syklustid. Skjermen reflekterer strøm- og vannivået per program gjennom tydelige, grønne indikatorer.

Vann berører hvert hjørne med Dual Spray Arms
Hvert glass, fat og tallerken dekkes av oppvaskmaskinens to roterende sprayarmer. Sprayarmene sørger for at vann kommer inn i hvert hjørne, slik at oppvasken blir skinnende ren. På både øvre og nedre kurv.



Stille tilbakemelding med Beam on Floor
Lyset fra Beam on Floor-systemet holder kjøkkenet stille. I stedet for et høyt pip som kan drukne i bakgrunnsstøy, viser oppvaskmaskinen deg sin status ved å projisere en lysprikk på gulvet. Rødt lys når den er i gang og grønt når den er ferdig.



QuickLift – juster kurvhøyden selv når maskinen er full
Enten du fyller eller tømmer oppvasken, kan du gjøre det komfortabelt med QuickLift-kurven. Selv når den øverste kurven er helt full lar QuickLift-systemet deg raskt heve og senke kurven slik at du får plass til oppvask og kjøkkenutstyr i ulik form og størrelse.

- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Høyderegulerbar overkurv, også når den er full
- Øvre kurv med: Plastic handle, 2 Soft Spikes, Nedfellbare kopphyller
- Nedre kurv med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Programmer: 160 min., 60 min, 90 min., AutoSense, ECO, Machine care, Hurtig 30 min., Rinse & Hold

Electrolux 300 AirDry Integrert med AirDry-teknologi 10 Kuvert 44 dB(A)/B

EEA43400L

Produktspesifikasjon

Serie	300
Installering	Helintegrert, leveres uten front
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x446x550
Mål innbygging (mm)	820-900x450x550
Push 2 Open	-
Dørfarge	INGEN
Kapasitet kuverter	10
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	270
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	310
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	120
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	160
For bestikk	Bestikkskuff
QuickSelect	Level 2
SprayZone	Nei
SoftGrip	Nei
Antall SoftSpikes-holdere	2
Ant.program	8
Ant.temperaturer	3
BeamOnFloor	Rød&Grønn
Innvendig belysning	Nei
Energiklasse	C

Lydnivå dB(A)	44
Lydnivåklasse	B
Rengjøringsevne, indeks	1.121
Tørkeevne	1.061
Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	59
Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9
Type monteringsskinner	Sliding
Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Sikring (A)	10
Lengde på kabel (m)	1.5
Lengde på utløpsslangen (cm)	150
Lengde på inntaksslangen (cm)	150
Type inntaksslange	Aqua Control
Overflomssikring	PERMASAFE
Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Øvre spray	Waterfall
Øvre sprayarm	Dobbel
Nedre spylearm	Standard
Ekstra funksjoner	GlassCare, XtraPower
Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Høyde møbeldør (mm)	645-776
Vekt møbeldør (kg)	2-6
Programindikator	LED
EAN-kode	7333394153124