

Effektiv og enkel rengjøring av oppvask

Electrolux 500-serien gir deg ren oppvask som er tørket med frisk luft. Enkel i drift – du trenger bare å velge sykluslengde. God plass, og den øverste kurven kan justeres i høyden.

Fordeler og Egenskaper**Bruker frisk luft for å fullføre tørkingen**

AirDry bruker frisk luft til å fullføre tørkingen av oppvasken. Dette gjør tørkeprosessen opptil 3 ganger bedre sammenlignet med et system med lukket dør. Døren åpnes automatisk mot slutten av syklusen for å slippe inn frisk luft.

**Ren oppvask på bare 30 minutter**

Når du trenger ren oppvask kjapt, kan du bruke QuickClean – så får du ren oppvask på 30 minutter.

**Når du har halvfull maskin, kan du bare skylle og ta en full vask senere**

Hvis det tar noen dager å fylle opp maskinen, kan du bruke QuickRinse-programmet. Dette vil forhindre inntørket mat fra å sitte fast på oppvasken og sørger for at lukt ikke bygger seg opp i mellomtiden.

- Betjeningspanel med symboler
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 3 timer
- Bestikkurv
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Høyderegulerbar overkurv
- Øvre kurv med: Nedfellbare kopphyller
- Nedre kurv med: Fixed tines
- Programmer: 120 min., 90 min., ECO, QuickClean, QuickRinse

Produktspesifikasjon

Serie	500	Sikring (A)	10
Installering	Bygg under	Lengde på kabel (m)	1.5
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x590	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
Mål innbygging (mm)	820-880x600x570	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
Push 2 Open	-	Type inntaksslange	Aqua Control
Dørfarge	Rustfritt stål	Overflomssikring	PERMASAFE
Kapasitet kuverter	13	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
For bestikk	Bestikkurv	Øvre spray	Ingen
QuickSelect	-	Øvre sprayarm	Standard
SprayZone	Nei	Nedre spylearm	Standard
SoftGrip	Nei	Ekstra funksjoner	Ingen
Antall SoftSpikes-holdere	-	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Ant.program	5	Høyde møbeldør (mm)	-
Ant.temperaturer	3	Vekt møbeldør (kg)	-
BeamOnFloor	-	Programindikator	LED
Innvendig belysning	Nei	EAN-kode	7333394178639
Energiklasse	E	Produktnummer (PNC)	911 580 101
Lydnivå dB(A)	46	WiFi	Nei
Lydnivåklasse	C	Installasjon	Frittstående
Rengjøringsevne, indeks	1.121		
Tørkeevne	1.061		
Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	94		
Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9		
Type monteringsskinner	Normal		
Tilkoblingseffekt, w	1950		

