



Effektiv og enkel rengjøring av oppvask

AEG 5000-serien rengjør effektivt og tørker med frisk luft. Den er romslig og enkel å betjene, med tidsbasert syklusvalg og høydejustering på den øverste kurven.

AEG 5000-serien rengjør effektivt og tørker med frisk luft. Den er romslig og enkel å betjene, med tidsbasert syklusvalg og høydejustering på den øverste kurven.

Fordeler og Egenskaper

Frisk luft på slutten av tørkingen

AirDry fullfører tørkingen med naturlig luftstrøm. Døren åpner seg automatisk når programmet nærmer seg slutten, og romtemperert luft slippes inn i oppvaskmaskinen. Dette gir opptil tre ganger så god tørking som med lukket dør.



Du trenger ikke tenke på hvilket program du skal bruke. Bare velg tid

Du trenger ikke velge program med TimeSelect-skjermen. Bare velg hvor fort du vil ha oppvasken klar, og la oppvaskmaskinen ta seg av resten.



Ren oppvask på 30 minutter

Når du trenger ren oppvask raskt: QuickProgram tar bare 30 minutter. Effektivt og praktisk.



Optimaliser ytelsen med MachineCare

Oppretthold optimal ytelse med MachineCare-syklusen. Programmet er designet for å fjerne kalk og opphopning av fett. For å sikre at oppvaskmaskinen alltid fungerer som den skal med vaskemiddel for spesialpleie.



Skyllesyklus kan brukes når oppvaskmaskinen ikke er full nok

Når oppvaskmaskinen bare er halvfull kan det være lurt å vente før du kjører en full syklus. Skylestopp-programmet skyller raskt av skitten oppvask, for å minimere ubehagelig lukt og holde bakteriene i sjakk.



- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Betjeningspanel med 3 siffer
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Bestikkurv
- Vannsensoren
- Aqua Control tilkoblingsslange
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Ekstra Hygiene-funksjon
- Øvre kurv med: Nedfellbare kopphyller
- Nedre kurv med: Fixed tines, Low round rack frame
- Programmer: 120 min., 60 min., 90 min., AutoSense, ECO, Machine care, Hurtig 30 min., Rinse & Hold

Produktspesifikasjon			
Serie	5000	Lydnivå dB(A)	46
Installering	Bygg under	Lydnivåklasse	C
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x570	Rengjøringsevne, indeks	1.121
Mål innbygging (mm)	820-880x600x570	Tørkeevne	1.061
Push 2 Open	-	Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	94
Dørfarge	Hvit	Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9
Kapasitet kuverter	13	Type monteringskinner	Normal
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	270	Tilkoblingseffekt, w	1950
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	315	Sikring (A)	10
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	190	Lengde på kabel (m)	1.5
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	140	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
For bestikk	Bestikkurv	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
QuickSelect	-	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	Nei	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	-	Øvre spray	Ingen
Ant.program	8	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	3	Nedre spylearm	Standard
BeamOnFloor	-	Ekstra funksjoner	ExtraHygiene, ExtraPower, GlassCare
Innvendig belysning	Nei	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Energiklasse	E	Høyde møbeldør (mm)	-
		Vekt møbeldør (kg)	-
		Programindikator	Display 3 digits
		EAN-kode	7333394175591