# Produktinformasjon

**Hisense**

| | |
|---|---|
| Modell navn | CH6IN6226B |
| Årlig energiforbruk – $AEC_{Ventilator}$ | 20,8 kWh/a |
| Energieffektivitetsklasse | A+ |
| Fluid Dynamic Efficiency – $FDE_{Ventilator}$ | 34,5 % |
| Fluid Dynamic Efficiency klasse | A |
| Lyseffektivitet – $LE_{Ventilator}$ | 22,1 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklasse | B |
| Fettfiltreringseffektivitet – $GFE_{Ventilator}$ | 79,0 % |
| Effektivitetsklasse for fettfiltrering | C |
| Minimal luftstrøm ved normal bruk | 262 $m^3/h$ |
| Maksimal luftstrøm ved normal bruk | 485 $m^3/h$ |
| Luftstrøm ved intensiv/boost-innstilling | 767 $m^3/h$ |
| A-waighted Sound Power Emission ved minimumshastighet | 43 dB(A) re 1pW |
| A-waighted Sound Power Emission ved maksimal hastighet | 54 dB(A) re 1pW |
| A-waighted Sound Power Emission ved intensiv eller øke hastighet | - |
| Strømforbruk av-modus – $P_o$ | - |
| Strømforbruk i standby-modus - $P_s$ | 0,35 W |