Electrolux

Electrolux 500 AirDry med AirDry-teknologi
13 Kuvert 46 dB(A)/C

E52UE101SX



Effektiv og enkel rengjøring av oppvask
Electrolux 500-serien gir deg ren oppvask som er tørket med frisk luft. Enkel i drift – du trenger bare å velge sykluslengde. God plass, og den øverste kurven kan justeres i høyden.

Fordeler og Egenskaper

Bruker frisk luft for å fullføre tørkingen
AirDry bruker frisk luft til å fullføre tørkingen av oppvasken. Dette gjør tørkeprosessen opptil 3 ganger bedre sammenlignet med et system med lukket dør. Døren åpnes automatisk mot slutten av syklusen for å slippe inn frisk luft.



Ren oppvask på bare 30 minutter
Når du trenger ren oppvask kjapt, kan du bruke QuickClean – så får du ren oppvask på 30 minutter.



Når du har halvfull maskin, kan du bare skylle og ta en full vask senere
Hvis det tar noen dager å fylle opp maskinen, kan du bruke QuickRinse-programmet. Dette vil forhindre inntørket mat fra å sitte fast på oppvasken og sørger for at lukt ikke bygger seg opp i mellomtiden.

- Betjeningspanel med symboler
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 3 timer
- Bestikkurv
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Høyderegulerbar overkurv
- Øvre kurv med: Nedfellbare kopphyller
- Nedre kurv med: Fixed tines
- Programmer: 120 min., 90 min., ECO, QuickClean, QuickRinse

Electrolux

Electrolux 500 AirDry med AirDry-teknologi
13 Kuvert 46 dB(A)/C

E52UE101SX

Produktspesifikasjon

Serie	500
Installering	Bygg under
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x590
Mål innbygging (mm)	820-880x600x570
Push 2 Open	-
Dørfarge	Rustfritt stål
Kapasitet kuverter	13
For bestikk	Bestikkurv
QuickSelect	-
SprayZone	Nei
SoftGrip	Nei
Antall SoftSpikes-holdere	-
Ant.program	5
Ant.temperaturer	3
BeamOnFloor	-
Innvendig belysning	Nei
Energiklasse	E
Lydnivå dB(A)	46
Lydnivåklasse	C
Rengjøringsevne, indeks	1.121
Tørkeevne	1.061
Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	94
Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9
Type monteringsskinner	Normal
Tilkoblingseffekt, w	1950
Sikring (A)	10
Lengde på kabel (m)	1.5
Lengde på utløpsslangen (cm)	150
Lengde på inntaksslangen (cm)	150
Type inntaksslange	Aqua Control
Overflomssikring	PERMASAFE
Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Øvre spray	Ingen
Øvre sprayarm	Standard
Nedre spylearm	Standard
Ekstra funksjoner	Ingen
Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Høyde møbeldør (mm)	-
Vekt møbeldør (kg)	-
Programindikator	LED
EAN-kode	7333394178639
Produktnummer (PNC)	911 580 101
WiFi	Nei
Installasjon	Frittstående